

Система облицовки колонн

ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЕ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ КОЛОНН:


- множество вариантов облицовки, включая цельные облицовочные конструкции для колонн высотой до 4 м;
- широкая палитра цветов и вариантов покраски, включая антивандальное покрытие для защиты уязвимых наружных поверхностей;
- система позволяет выполнять облицовку архитектурных элементов практически любой формы (круглой, овальной, сложной форм, а также со скругленными краями);
- возможно комбинирование различных материалов и возможностей (оцинкованная и нержавеющая сталь с перфорацией, лазерной резкой)
- возможна разработка индивидуальной конструкции облицовки колонн с учетом особенностей конкретного проекта.

СХЕМЫ МОНТАЖА

Квадратная колонна:



Круглая колонна:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции	Размер сегмента, мм
Сегмент колонны квадратной четырехсоставной RAL1 zn 1,2	600*600, L=3000
Сегмент колонны квадратной двухсоставной RAL1 zn 1,2	600*600, L=3000
Сегмент колонны круглой четырехсоставной RAL1 zn 1,2	600*600, L=3000
Сегмент колонны круглой двухсоставной RAL1 zn 1,2	600*600, L=3000

СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА И МОНТАЖА

Сроки производства и поставка на объект вышеуказанного объема составляет 60 календарных дней.

При обеспечении последовательных работ и условий для монтажа со стороны Генерального подрядчика, срок монтажа всего объема составят не менее 135-150 календарных дней.

