

Сетка армирующая

ПРЕИМУЩЕСТВА

- малый вес и высокая механическая прочность;
- стойкость материала в агрессивных средах;
- перераспределение нагрузки по всей поверхности сетки;
- прозрачная структура: пропускает свет, воздух, звук, жидкости;
- максимальное сцепление с любой поверхностью благодаря естественной трехмерной структуре;
- гибкая: способна принимать практически любую форму поверхности;
- долговечность и абсолютная негорючесть;
- удобство в хранении (уложенные друг на друга, занимают по высоте в 3-4 раза меньше места, чем сварная сетка);
- конкурентоспособная цена на рынке благодаря экономичному способу производства без потери материала.

ОПИСАНИЕ

Кладочная (армирующая) сетка из ПВХ является альтернативой сварной сетки, обладая при этом меньшим весом, и доступной ценой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- армирование и реставрация любых покрытий;
- армирование кирпичной кладки, блоков;
- армирование при заливке фундаментов и покрытий;
- армирование при укладке полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина ячейки (L) мм	Ширина ячейки (B) мм	Ширина перемычки (t) мм	Толщина металла	Ширина карты	Длина карты	Вес 1 кв. м.
85	35	2	2	380/500/1000	2000	1,63

ОБЩИЙ ВИД ПРОДУКТА:

